



Green Fusion

Toepassingen	Tuinen, Terrassen, Beurzen, Hotels, etc....
Garen	75% Polyethyleen/ 25% Polypropyleen/ UV-Stabiel Recht & Gekroesd
Productieproces	Tufting
Gauge	3/8"
# steken / lm	ca. 200 / lm
# tufts / m ²	ca. 21.000 / m ²
# filamenten / m ²	ca. 672.000 / m ²
Poolhoogte	ca. 25 mm
Poolgewicht	ca. 1260 gr / m ²
Totale hoogte	ca. 27 mm
Totaal gewicht	ca. 2230 gr / m ²
Tuftdoek	Polypropyleen, ca. 170 gr / m ²
Backing	Latex, ca. 800 gr / m ²
Invulling	Geen
Rolbreedte	400 cm
Kleur	Groen
Kleurvastheid	Schaal 7 (DIN 54004)
UV-stabiliteit	> 3.000 uur UV-A
Weerstand tegen chloor	4-5 (DIN 54019)
Weerstand tegen zeewater	4-5 (DIN 54007)
Waterdoorlaatbaarheid	6.10-4 m/sec
Pool verankering	> 30 N

Namgrass behoudt zich het recht voor het beschreven product technisch te wijzigen. Geleverde producten kunnen licht verschillen van de vermelde gegevens. Namgrass garandeert de technische kwaliteit van het product.