

TECHNISCH FICHE

Merk	Lijn
	
Date	Identificatie /Identification
19/01/2024	CREAtree Street - Skeletbodem
Samenstelling:	
Lava 8/16 & 16/32, Sylvester 0/10, Groencompost	

Omschrijving
CREAtree Street Skeletbodem vormt de ideale samenstelling voor het opvullen van de doorwortelbare ruimte onder de verharding. Het substraat vormt de draagconstructie voor verdere opbouw. Ontheffing EM098.E

Kenmerken	
Soortelijke massa	1000 - 1300 kg / m ³
Temperatuur (pH meting)	20.4 °C
pH (H₂O)	8.24
Asrest	78 %
Droge stof	57.5 %
Geleidbaarheid (bij 25 °C)	380 µS/cm
Organische stof	22 % d.s.
Organische stof (% VS)	12 % VS

Analyse	
Parameter	Resultaat
Arseen (As)	< 4.0 mg/kg DS
Cadmium (Cd)	< 1.0 mg/kg DS
Chroom (Cr)	48.4 mg/kg DS
Koper (Cu)	< 30.6 mg/kg DS
Lood (Pb)	< 20.0 mg/kg DS
Nikkel (Ni)	33.5 mg/kg DS
Zink (Zn)	83.7 mg/kg DS
Kwik (Hg)	< 0.050 mg/kg DS

Aanleg

Voor elke groeijaar van de boom wordt aanbevolen om 1m³ CREAtree Street te gebruiken. Indien de boom in een verhard gebied is geplant, wordt geadviseerd om 1,5m³ doorwortelbare ruimte te voorzien.

Het product is onderhevig aan evolutie

De waarden zijn indicatief en niet contractueel

Opgemaakt in Zedelgem op 19/01/2024